SENSORVALGUSTID INFRAPUNA- ja iHF* SENSORIGA

steinel

fortronic

HINNAKIRI KEHTIV ALATES 01.01.2024

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind	Hind koos km
 **L 30** Max, võimsus: 15W / E27 Kaitseklass II, IP44, IK07 Mõõdud: 108 x 122 x 261 mm	antratsiit	STL-068882	**51,88 €**	**63,29 €**
 **L 30 S** Sensoriga välivalgusti E27 Detektsiooninurk ja -ala: 180° / max 10m võimsus: max 60W / E27 Kaitseklass II, IP44, IK07, 8sec-35min Mõõdud: 108 x 122 x 261 mm	antratsiit	STL-068899	**66,20 €**	**80,76 €**
 **L 1 S** Sensoriga välivalgusti E27 Detektsiooninurk ja -ala: 180° / max 10m, võimsus: 60W Kaitseklass IP44, E27 pesa. 8sec-35min Mõõdud:120 x 110 x 225 mm Löögikindel korpus. **Numbrid ja tähed sisalduvad komplektis.**	must valge	STL-650612 STL-650513	**42,31 €** **42,31 €**	**51,62 €** **51,62 €**
 **L 12 S** Sensoriga välivalgusti Detektsiooninurk ja -ala: 180° / max 10m, võimsus: 60W/E27 Kaitseklass II, IP44, IK03 8sec-35min Mõõdud:108 x 155 x 272 mm	hõbedane antratsiit	STL-657918 STL-657819	**61,34 €** **61,34 €**	**74,83 €** **74,83 €**
 **L 20 S** Sensoriga välivalgusti Detektsiooninurk ja -ala: 180° / max10m max, võimsus: 60W / E27 Kaitseklass II, IP44, IK07, 8sec-35min Mõõdud: 85 x 230 x 250 mm **Numbrid ja tähed sisalduvad komplektis.** Ambilight effekt.	roostevaba antratsiit	STL-566814 STL-035693	**66,68 €** **66,68 €**	**81,35 €** **81,35 €**
 **L 22 S** Sensoriga välivalgusti Detektsiooninurk ja -ala: 180° / max 10m, võimsus: 60W / E27 Kaitseklass II, IP44, IK07, 8sec-35min Mõõdud: 89 x 162 x 286 mm Ambilight effekt.	roostevaba antratsiit	STL-009816 STL-035709	**66,66 €** **64,83 €**	**81,33 €** **79,09 €**



L 22 N

Hämaralülitiga välisvalgusti
Max 60W / E27, 2 - 50 lux
Kaitseklass IP44, IK07
Mõõdud: 81 x 162 x 280 mm
Öine säästurežiim seadistatav 0-7h

antratsiit	STL-065782	**65,76 €**	**80,23 €**






L 585 S

Sensoriga välivalgusti
Detektsiooninurk ja -ala: 180° / max 10m
Kaitseklass IP44, võimsus kuni 60W, 8sec-35min
Mõõdud: 229 x 215 x 312 mm

must	STL-005535	**40,30 €**	**49,17 €**
valge	STL-005917	**40,30 €**	**49,17 €**






L 115 S

Sensoriga välivalgusti
Detektsiooninurk ja -ala: 240° / max 12m, võimsus: 60W
Kaitseklass IP44, heleduse reg. 1-50%
Mõõdud: 257 x 215 x 330 mm

antratsiit	STL-059880	**69,59 €**	**84,90 €**
valge	STL-657413	**63,93 €**	**77,99 €**






L 10 S

Sensoriga välivalgusti
Detektsiooninurk ja -ala: 180° / max 7.5m
Võimsus max: 15W/E27
Kaitseklass II, IP44, IK03, 5sec-60min , 2 - 2000 lx

must	STL-084769	**67,08 €**	**81,84 €**





L 10

Välivalgusti
Võimsus max: 15W / E27
Kaitseklass II, IP44, IK03


must	STL-084752	**49,57 €**	**60,48 €**



L 15 S

Sensoriga välivalgusti
Detektsiooninurk ja -ala: 180° / max 10m, võimsus: 60W/E27
Kaitseklass II, IP44, IK03, 8sec-35min
Mõõdud: 243 x 188 x 410 mm

must	STL-617813	**61,45 €**	**74,97 €**
valge	STL-617912	**61,45 €**	**74,97 €**






L 190 S

Sensoriga välivalgusti
Võimsus kuni 100 W. E27
Detektsiooninurk ja -ala: 180° / 5m või 12m
Kaitseklass IP44, säästliku heleduse reg. 1-100%
Mõõdud: 147 x 217 x 335 mm

must	STL-644413	**107,29 €**	**130,89 €**
valge	STL-644512	**107,29 €**	**130,89 €**






L 240 S LED

Sensoriga välivalgusti
Detektsiooninurk ja -ala: 180° / max 10m, LED 9.3 W, 3000K
Kaitseklass IP44/II, IK07 , 8sec-35min, 946lm
Mõõdud: 305 x 165 x 81mm
LED eluiga 60 000h, UV kindel plastik, passiivne soojuskontroll

hõbe	STL-010461	**109,80 €**	**133,96 €**
antratsiit	STL-056506	**109,80 €**	**133,96 €**






L 40 SC

Sensori välivalgusti
Detektsiooninurk ja -ala: 180°/max 10m, LED 12.9 W, 1057 lm, 3000K
Kaitseklass IP54, IK03, 2 - 2000 lux , 5 sec - 60 min (via App)
Baasvalgus seadistatav 0 - 100% , põhivalgus 10 - 100%
Mõõdud: 105 x 201 x 261 mm

antratsiit	STL-085247	**135,81 €**	**165,69 €**







L 40 C

Ilma sensorita välivalgusti , bluetooth
LED 12.9 W, 987 lm, 3000K
Kaitseklass IP54, IK03, 2 - 2000 lux , 5 sec - 60 min (via App)
Põhivalgus seadistatav 0 - 100%
Mõõdud: 105 x 201 x 229 mm

antratsiit	STL-085230	**117,99 €**	**143,95 €**






L 42 SC

Sensori välivalgusti
Detektsiooninurk ja -ala: 180°/max 10m, LED 13 W, 1010 lm, 3000K
Kaitseklass IP54, IK03, 2 - 2000 lux , 5 sec - 60 min (via App)
Baasvalgus seadistatav 0 - 100% , põhivalgus 10 - 100%
Mõõdud: 105 x 131 x 306 mm

antratsiit	STL-085261	**135,81 €**	**165,69 €**







L 42 C

ilma sensorita välivalgusti
LED 12.6 W, 990 lm, 3000K
Kaitseklass IP54, IK03, 2 - 2000 lux , 5 sec - 60 min (via App)
Põhivalgus seadistatav 0 - 100%
Mõõdud: 105 x 131 x 274 mm

Connect

antratsiit STL-085254 **117,99 €** **143,95 €**

connectable via bluetooth



L 271 digi SC


Detektsiooninurk ja -ala:180° / max 8m, LED 6.6 W / 556lm / 3000K
5sek-60min, Baasvalgus 10-100% , 2-2000lux
Mõõdud: 235 x 116 x 65mm


Valgustid saab võrku ühendada Bluetoothi võrgu standardi abil.
Käsitsemine Steinel Connecti rakenduse abil

Sensor
Mesh

Sensori tuvastuspiirkond on jagatud kolmeks tsooniks:
– Igat kolme tsooni saab eraldi aktiveerida või inaktiveerida.
– Iga kolme tsooni jaoks saab seadistada eraldi tööulatuse.

antratsiit STL-067212 **152,71 €** **186,31 €**







L 270 digi SC


Detektsiooninurk ja -ala:180° / 8m max, LED 6.6 W / 556lm / 3000K
5sek-60min, Baasvalgus 10-100% , 2-2000lux
Mõõdud: 235 x 366 x 65mm


Valgustid saab võrku ühendada Bluetoothi võrgu standardi abil.
Käsitsemine Steinel Connecti rakenduse abil

Sensor
Mesh

Sensori tuvastuspiirkond on jagatud kolmeks tsooniks:
– Igat kolme tsooni saab eraldi aktiveerida või inaktiveerida.
– Iga kolme tsooni jaoks saab seadistada eraldi tööulatuse.

antratsiit STL-067205 **190,72 €** **232,68 €**








LN 1 N

Hämaralülitiga numbrivalgusti
LED 4,9W , 440 lm, 5-200 lux, IK07, 3000K
300 x 195 x 56 mm, IP54.
Numbrid ja tähed sisalduvad komplektis.

On

valge STL-649715 **71,19 €** **86,85 €**






L 710 S

Sensorvalgusti seinale
Neli sensori programmi 8,3W LED.
Sensor 360° / 2-8m. 2-2000 lux. 5 sec - 5 min
3000 Kelvin. 729lm.
Kaitseklass IP44. Sujuv start + öövalgus 10%
Mõõdud 260 x 140 x 77mm

Sensor

antratsiit STL-053185 **120,83 €** **147,41 €**






L 830 SC

Sensorvalgusti seinale
Sensor 160° / Tööraadius 1 - 5m
3000K ; IP44. Sujuv start + öövalgus 0% -50%
Baasvalgus 10-50%
Põhivalgus 50-100% Bluetooth + analoognupud.
Nutiseadmest **Smart Remote** äpiga seadistatav.
iHF - Intelligent High Frequency

antratsiit	STL-055493	**150,19 €**	**183,23 €**
hõbedane	STL-055509	**150,19 €**	**183,23 €**






L 835 SC

Sensorvalgusti seinale
Sensor 160° / Tööraadius 1 - 5m
3000K ; IP44. Sujuv start + öövalgus 0% -50%
Baasvalgus 10-50%
Põhivalgus 50-100% Bluetooth + analoognupud.
Nutiseadmest **Smart Remote** äpiga seadistatav.
iHF - Intelligent High Frequency

antratsiit	STL-055516	**150,19 €**	**183,23 €**
hõbedane	STL-055523	**150,19 €**	**183,23 €**






L 840 SC

Sensorvalgusti seinale
Sensor 160° / Tööraadius 1 - 5m
3000K ; IP44. Sujuv start + öövalgus 0% -50%
Baasvalgus 10-50%
Põhivalgus 50-100% Bluetooth + analoognupud.
Nutiseadmest **Smart Remote** äpiga seadistatav.
iHF - Intelligent High Frequency

antratsiit	STL-055530	**150,19 €**	**183,23 €**
hõbedane	STL-055547	**150,19 €**	**183,23 €**
must	STL-085704	**150,19 €**	**183,23 €**








L 845 SC
L 845 C

Sensorvalgusti seinale
Sensor 160° / Tööraadius 1 - 5m
3000K ,665lm, 9W, IP44. Sujuv start
Öövalgus 10% - 100%
Baasvalgus 10-100%
Bluetooth Mesh ja STEINEL Connect rakenduse abil saab valgustit juhtmevabalt kasutusele võtta, seadistada ning võrku omavahel ühtsesse võrku ühendada.
iHF - Intelligent High Frequency
GARANTII 5 AASTAT !
*C - ilma sensorita / bluetoothiga

antratsiit	STL-078645	**157,92 €**	**192,66 €**
antratsiit	STL-078638	**138,01 €**	**168,37 €**








L 800 SC

Sensorvalgusti seinale
VALGUSTAB ALLA. 7,5W LED.
Radarsensor 160° / 2 - 5m. 2 - 2000 lux. 5 sec - 5 min
3000 Kelvin. 466lm.
Kaitseklass IP44. Sujuv start + baasvalgus 10-50%
Põhivalgus 50-100% Mõõdud 230 x 85 x 145mm
iHF - Intelligent High Frequency
Nutiseadmest **Smart Remote** äpiga seadistatav.

antratsiit	STL-065690	**168,61 €**	**205,70 €**
hõbedane	STL-087555	**168,61 €**	**205,70 €**






Sensorvalgusti L 810 SC

VALGUSTAB ÜLES/ALLA. 9,8W LED.
Radarsensor 160° / 2-5m. 2-2000 lux. 5 sec - 5 min
3000 Kelvin. 679lm.
Kaitseklass IP44. Sujuv start + baasvalgus 10-50%
Põhivalgus 50-100% Mõõdud 230 x 85 x 145mm
iHF - Intelligent High Frequency
Nutiseadmest **Smart Remote** äpiga seadistatav.

antratsiit	STL-065706	**177,74 €**	**216,84 €**
hõbedane	STL-087562	**177,74 €**	**216,84 €**






Numbriplaadiga sensorvalgusti L 820 SC

VALGUSTAB ÜLES/ALLA.+numbriplaat 9,8W LED.
Radarsensor 160° / 2-5m. 2-2000 lux. 5 sec - 5 min
3000 Kelvin. 679lm.
Kaitseklass IP44. Sujuv start + baasvalgus 10-50%
Põhivalgus 50-100% Mõõdud 230 x 85 x 145mm
iHF - Intelligent High Frequency
Numbrid ja tähed sisalduvad komplektis.
Nutiseadmest **Smart Remote** äpiga seadistatav.

antratsiit	STL-065713	**190,50 €**	**232,41 €**
hõbedane	STL-087579	**190,50 €**	**232,41 €**






L 605 S
L 605 * sensorita

Sensorvalgusti
11.3 W Infrapuna sensor 180° / 10m max.
10-2000 lux. 5 sec - 15 min
729lm / 3000K
Kaitseklass IP44. Valguse sujuv start
Pidev öövalgus 10%, Põhivalgus seadistatav

antratsiit	STL-065287	**128,63 €**	**156,93 €**
antratsiit	STL-069506	**115,74 €**	**141,20 €**







L 620 CAM SC

Sensoriga kaameravalgusti
14W LED. Full HD kaamera 1920 x 1080 px
Infrapuna sensor 180° / 10m max. 10-10000 lux. 60 sek - 15 min
3000K. 925lm. **16GB microSD kaart** komplektis
Sujuv start, säästuvalgus 0-40%, põhivalgus 30-100%
Kaitseklass IP44.

Nutiseadmest **STEINEL CAM** äpiga seadistatav.

antratsiit	STL-065829	**235,60 €**	**287,43 €**









XLED CAM 1 SC

Sensoriga kaameravalgusti
21W LED. Full HD kaamera 1920 x 1080 px
Infrapuna sensor 180° / 10m max. 10-10000 lux. 60 sec - 15 min
3000K. 2310lm; **16GB microSD kaart** komplektis
Sujuv start, säästuvalgus 0-40%, põhivalgus 30-100%
Ra ≥ 80, 50 000 töötundi
Kaitseklass IP44.

Nutiseadmest **Smart Remote** äpiga seadistatav.

antratsiit	STL-065294	**237,01 €**	**289,15 €**









L 825 SC

Sensorvalgusti seinale
Radarsensor 160° / 2-5m. 2-2000 lux. 5 sec - 5 min
9,7W LED / 707 lm / valgustab alla
Sujuv start, säästuvalgus 10-50%, põhivalgus 50-100%
Mõõdud 95 x 331 x 157mm
Kaitseklass IP44.

antratsiit STL-059903 **184,65 €** **225,27 €**








Spot ONE S antratsiit STL-058616 **72,27 €** **88,17 €**
Spot ONE SC antratsiit STL-058630 **94,67 €** **115,50 €**


7,9 W, 512 lm, GU10 pesa max 10W, 3000K
Sensor 90°, max 10m
Kaitseklass IP44
Nutiseadmest **Smart Remote** äpiga seadistatav.





Spot DUO S antratsiit STL-058647 **142,43 €** **173,76 €**
Spot DUO SC antratsiit STL-058654 **156,60 €** **191,05 €**

14.6 W, 1024 lm, GU10 pesa max 10W, 3000K
Sensor 90°, max 10m
Kaitseklass IP44
Nutiseadmest **Smart Remote** äpiga seadistatav.






Spot Garden SC antratsiit STL-058685 **104,90 €** **127,98 €**

Sensor 90°, Nightmatic funktsioon
7.9W / 3000K / 512lm
2-2000lux / 5sec - 60min

Nutiseadmest **Smart Remote** äpiga seadistatav.






Spot WAY Sensor Connect antratsiit STL-058661 **136,60 €** **166,65 €**

Sensor 90° või Nightmatic funktsioon
7.9W / 512lm / 3000K

Nutiseadmest **Smart Remote** äpiga seadistatav.






GL 80 SC

Sensor 160° / Tööraadius 1 - 5m
iHF - Intelligent High Frequency
9.1W / 650lm / 3000K / IP44
Sujuv start, säästuvalgus 10-50%, põhivalgus 50-100%

Nutiseadmest **Smart Remote** äpiga seadistatav.

antratsiit	STL-055479	**182,93 €**	**223,17 €**
hõbedane	STL-055486	**182,93 €**	**223,17 €**

Bluetooth MESH






GL 85 SC 600
GL 85 C 600 * ilma sensorita

3000K ,655lm, 9W, IP44.
IHF andur 160°, 5m tuvastusraadiusega ning digitaalselt reguleeritav.
136 x 146 x 600 mm
Sujuv start, säästuvalgus 0-100%, põhivalgus 0-100%

GARANTII 5 AASTAT !

antratsiit	STL-078669	**218,31 €**	**266,34 €**
antratsiit	STL-078652	**199,80 €**	**243,76 €**

Bluetooth MESH






GL 60 S

Detektsiooninurk: 360°, max 12m
E27 9,7W, 781lm, 3000K , 2 - 2000 lux , 5 sek-15min
Kaitseklass IP44, IK03
Sujuv start, säästuvalgus 10-50%

STL-007881	**208,69 €**	**254,60 €**






GL 65 S

Sensoriga välivalgusti
Detektsiooninurk: 180°, max 8m
LED 8.7W, 575 lm , 3000K , 2 - 2000 lux, 5 sek - 15 min
Kaitseklass IP44, IK03
Sujuv start, säästuvalgus 10 %

STL-069476	**154,40 €**	**188,37 €**






xSolar GL-S LED

Päikesepaneeli- ja akuga LED sensorvalgusti.
LiFe Polümeeraku 2500mAh, Aku eluiga 20 a.
Sensor 140°/5m, Hämarandur 2 lux,
Monokristall päikesepaneel, pööratav +/-165°
LED paneel pööratav +/-60°. LED 3 x 1,2W, 150lm
IP 44 / III / 4000K / Öövalgus 3%
Patenteeritud mikroprotsessoriga kompleksne tehnoloogia
Mõõdud: 194 x 1178 x 188 mm (3 eri kõrgust)
Aku garanteeritud temp.vahemik -20/+40 C°
Aku reserv kuni 60 päeva.

hõbedane	STL-671211	**310,71 €**	**379,07 €**
antratsiit	STL-085681	**283,45 €**	**345,81 €**






XSolar L-S One

Päikesepaneeli- ja akuga LED sensorvalgusti.
Valgustab 365 päeva aastas, seda ka talvel.
LiFe Polümeeraku 2500mAh,
Sensor 140°/ 8m (1,8m kõrgusel) Hämarandur 2 lux
Päikesepaneel ja LED paneel pööratavad
1,2W, 150lm
IP 44 / III / 3000K / Soovi korral öövalgus 3%

valge	STL-081997	**131,03**	**159,86 €**






XSolar L-S LED

Päikesepaneeli- ja akuga LED sensorvalgusti.
LiFe Polümeeraku 2500mAh, Aku eluiga 20 a.
Sensor 140°/8m (1,8m kõrgusel) Hämarandur 2 lux
Monokristall päikesepaneel, pööratav +/-165°
LED paneel pööratav +/-60°. LED 3 x 1,2W, 150lm
IP 44 / III / 4000K / 124lm/W / Soovi korral öövalgus 3%

Laadimispaneel ja valgusti eraldatavad.
Komplektis 6m plug in ühenduskaabel.

hõbe	STL-671013	**234,98 €**	**286,68 €**
valge	STL-671006	**234,65 €**	**286,27 €**
antratsiit	STL-085698	**233,05 €**	**284,32 €**





XSolar LH-N

Päikesepaneeli- ja akuga LED numbrivalgusti.
LiFe Polümeeraku 1100mAh, Aku eluiga 20 a.
Patenteeritud mikroprotsessoriga kompleksne tehnoloogia
Automaatne lülitus 2 lux. ***Komplektis numbrikleepsud ja tähed.***
Mõõdud: 242 x 227 x 51 mm, IP 44, 4000K, Tarbib 0,03W max
Paigalduskõrgus 2m.
Soovitatavalt mitte paigaldada varjulisse kohta !

antratsiit	STL-035730	**100,17 €**	**122,21 €**
roostevaba	STL-007140	**100,17 €**	**122,21 €**






XSolar SOL-O S

Monokristall paneel, LiFePo$_4$ aku; LED sensorvalgusti
1,5W 140 lm, 3000K; sensor 360° kuni 6 m raadius
Soft start, hämaraandur eelseadistatud 2 lux
pidev öövalgus 3%, IP44

antratsiit	STL-052959	**98,34 €**	**119,97 €**
hõbedane	STL-052652	**98,34 €**	**119,97 €**





XSolar SOL -O numbrivalgusti Nightmatic funktsiooniga



Monokristall paneel, LiFePo$_4$ aku; LED sensorvalgusti
max 1,5W 140 lm, 3000K; õhtuvalgus 4 tundi
hämaraandur eelseadistatud 2 lux
pidev öövalgus 3%, IP44

antratsiit	STL-052966	**92,33 €**	**112,64 €**






DL Vario Quattro S

Infrapunasensoriga **välivalgusti**
Kuppel on ühtlasi ka lääts.
9.8W -**1000 lm**, 3000K. Säästurežiimis baasvalgus 10%
IK07, IP 54, Soft Start
Mõõdud: 310 x 69 mm
Paigalduskõrgus 2.0 - 6.0m

valge	STL-035440	**122,45 €**	**149,39 €**






DL Vario Quattro PRO S

Infrapunasensoriga **välivalgusti**

Kuppel on ühtlasi ka lääts.
14W -**1430 lm**, 4000K. Säästurežiimis baasvalgus 10%
IK07, IP 54, Soft Start
Mõõdud: 310 x 69 mm
Paigalduskõrgus 2.0 - 6.0m

GARANTII 5 AASTAT !

4000K	valge	STL-068196	**134,13 €**	**163,64 €**
3000K	valge	STL-068202	**134,13 €**	**163,64 €**





RS PRO DL 150 SC

Radarsensoriga sisevalgusti
Bluetooth Connect sensoriga

valge	STL-084998	**103,18 €**	**125,88 €**

Seadistatavad värvitemperatuurid
3000 K / 860 lm / 8,8 W / 97 lm/W
4000 K / 870 lm / 8,6 W / 101 lm/W
5700 K / 840 lm / 8,8 W / 95 lm/W



Detektsiooniala Ø: 1 - 6m, mõõtmed Ø 174 x 73 mm
2 – 2000 lux, 5sec-30 min. , IP20
Paigalduskoht: lakke süvistatav
Paigalduskõrgus: 2 - 4m
Sujuv start, säästuvalgus 0-100%, põhivalgus 1-100%
Sensor Connect valgustid ühendatakse omavahel juhtmevabalt
Valgusti seadistamine toimub Steinel Connect App'i rakendusega.

3000 / 4000 / 5700 K



RS PRO DL 200 SC

Radarsensoriga sisevalgusti
Bluetooth Connect sensoriga — valge — STL-085292 — **117,92 €** — **143,86 €**

Seadistatavad värvitemperatuurid
3000 K / 1560 lm / 14,8 W / 105 lm/W
4000 K / 1640 lm / 14.5 W / 114 lm/W
5700 K / 1510 lm / 14.6 W / 103 lm/W



Sensor
Connect

Detektsiooniala Ø: 1 - 6m, mõõtmed Ø 234 x 73 mm
2 – 2000 lux, 5sec-30 min. , IP20
Paigalduskoht: lakke süvistatav
Paigalduskõrgus: 2 - 4m
Sujuv start, säästuvalgus 0-100%, põhivalgus 1-100%
Sensor Connect valgustid ühendatakse omavahel juhtmevabalt — 3000 / 4000 / 5700 K
Valgusti seadistamine toimub Steinel Connect App'i rakendusega.




RS 200 SC

Radarsensoriga sisevalgusti
Bluetooth Connect sensoriga — antratsiit — STL-078782 — **110,00 €** — **134,20 €**
Bluetooth Connect ilma sensorita — antratsiit — STL-078775 — **99,00 €** — **120,78 €**

Detektsiooniala Ø: 1 - 8m, mõõtmed Ø 300 x 53 mm
17,1 W / 1165 lm / 3000 K, 68 lm/W , 2 – 2000 lux, 5sec-30 min.
Sujuv start, säästuvalgus 1-50%, põhivalgus 50-100%
Paigalduskoht: sein, lagi
Sensor Connect valgustid ühendatakse omavahel juhtmevabalt


Valgusti seadistamine toimub Steinel Connect App'i rakendusega.





RS 16 L S


Radarsensoriga sisevalgusti — valge — STL-738013 — **58,15 €** — **70,94 €**
Detektsiooniala Ø: 3 - 8m, 2 - 2000lx
E27 MAX 60W / **klaaskuppel**
Kasutamiseks siseruumides.5 sec - 15 min, **IP44**
Paigalduskõrgus max.: 4,00 m
Paigalduskoht: sein, lagi
Mõõdud: Ø 275 x 95 mm



Sensor

RS 16 LED

Radarsensoriga sisevalgusti
Detektsiooniala Ø: 3 - 8m, 2-2000lx — valge — STL-008383 — **61,84 €** — **75,44 €**
LED 9,5W, **958lm**, 4000K
Soft Start, PMMA, LED jahutussüsteem
Kasutamiseks siseruumides.5 sec - 15 min, **IP44**
Paigalduskõrgus max.: 4,00 m
Paigalduskoht: sein, lagi
Mõõdud: Ø 280 x 110 mm



Sensor




RS PRO LED P1

9.4W / 980lm / 4000K / IP54 / IK03 — valge — STL-056032 — **63,07 €** — **76,95 €**
9.4W / 968lm / 3000K / IP54 / IK03 — valge — STL-056063 — **63,03 €** — **76,90 €**

Sensorita versioon
8.2W / 974lm / 4000K / IP54 / IK03 — valge — STL-056049 — **55,62 €** — **67,86 €**
8.3W / 953lm / 3000K / IP54 / IK03 — valge — STL-056056 — **55,62 €** — **67,86 €**

Sensor

Radarsensoriga sisevalgusti
Sujuv start, säästuvalgus 10%-ga
Sensor: 360° tööraadius seadistatav Ø 1 - 8m
Paigalduskõrgus max.: 4,00 m
Paigalduskoht: sein, lagi
Mõõdud: Ø 280 x 110 mm
GARANTII 5 AASTAT !




RS PRO LED P1 FLAT



9.4W / 965lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-069674	**66,70 €**	**81,37 €**
9.4W / 942lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-069681	**66,70 €**	**81,37 €**
Sensorita versioon				
8.2W / 974lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-069698	**56,43 €**	**68,84 €**
8.3W / 953lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-069704	**56,43 €**	**68,84 €**

Radarsensoriga sisevalgusti
Sensor: 360° tööraadius seadistatav Ø 1 - 8m
Sujuv start, säästuvalgus 10%-ga
Paigalduskõrgus max.: 4,00 m
Paigalduskoht: sein, lagi
Mõõdud: Ø 272 x 64 mm
GARANTII 5 AASTAT !




RS PRO LED P2



15.4W / 1731lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-056070	**88,22 €**	**107,63 €**
15.1W / 1674lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-056100	**88,22 €**	**107,63 €**
Sensorita versioon				
14.1W / 1708lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-056087	**77,04 €**	**93,99 €**
14W / 1645lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-056094	**77,04 €**	**93,99 €**
*EM - Akuga evakuatsioonivalgusti				
15.4W / 1731lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-058579	**131,08 €**	**159,92 €**
15.1W / 1674lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-058586	**131,08 €**	**159,92 €**

Radarsensoriga sisevalgusti
Sensor: 360° tööraadius seadistatav Ø 1 - 8m
Sujuv start, säästuvalgus 10%-ga
Paigalduskõrgus max.: 4,00 m
Paigalduskoht: sein, lagi
Mõõdud: Ø 320 x 110 mm
GARANTII 5 AASTAT !
***EM** (Emergency light) - Akuga evakuatsioonivalgusti vastab standardile EN 60598-2-22




RS PRO LED P2 FLAT



15.4W / 1700lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-069735	**91,32 €**	**111,41 €**
15.1W / 1608lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-069742	**91,32 €**	**111,41 €**
Sensorita versioon				
14.1W / 1684lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-069759	**81,03 €**	**98,86 €**
14W / 1653lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-069766	**81,03 €**	**98,86 €**
*EM - Akuga evakuatsioonivalgusti				
15.4W / 1700lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-069711	**134,29 €**	**163,83 €**
15.1W / 1608lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-069728	**134,29 €**	**163,83 €**

Radarsensoriga sisevalgusti
Sensor: 360° tööraadius seadistatav Ø 1 - 8m
Sujuv start, säästuvalgus 10%-ga
Sensor: 360° tööraadius seadistatav Ø 1 - 8m
Paigalduskõrgus max.: 4,00 m
Paigalduskoht: sein, lagi
Mõõdud: Ø 322 x 68 mm
GARANTII 5 AASTAT !
***EM** (Emergency light) - Akuga evakuatsioonivalgusti vastab standardile EN 60598-2-22




RS PRO LED P3



18.4W / 2188lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-056117	**108,04 €**	**131,81 €**
18.4W / 2072lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-056148	**108,04 €**	**131,81 €**
Sensorita versioon				
17.8W / 2188lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-056124	**97,68 €**	**119,17 €**
17.8W / 2081lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-056131	**97,68 €**	**119,17 €**
*EM - Akuga evakuatsioonivalgusti				
18.4W / 2188lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-058593	**152,53 €**	**186,09 €**
18.4W / 2072lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-058609	**152,53 €**	**186,09 €**

Radarsensoriga sisevalgusti
Sensor: 360° tööraadius seadistatav Ø 1 - 8m
Sujuv start, säästuvalgus 10%-ga
Paigalduskõrgus max.: 4,00 m
Paigalduskoht: sein, lagi
Mõõdud: Ø 400 x 142 mm
GARANTII 5 AASTAT !
***EM** (Emergency light) - Akuga evakuatsioonivalgusti vastab standardile EN 60598-2-22





RS PRO R10 basic SC



8,5 W / 1053 lm / 4000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067809	**169,16 €**	**206,38 €**
8,5 W / 992 lm / 3000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067816	**169,16 €**	**206,38 €**

Radarsensoriga sisevalgusti
Sujuv start, säästuvalgus 10-100%, põhivalgus 0-100%
Kohaloleku režiim, naaberrühma funktsioon.
Lisavarustusena valikus hädalavalgustuse moodul (EN 60598-2-22)
Sensor: Radarsensor 360 °, tööraadius seadistatav 1-10m
Paigalduskõrgus max.: 4,00 m
Paigalduskoht: sein, lagi
Mõõdud: Ø 300 x 55 mm
Valgusti seadistamine toimub Steinel Connect App'i rakendusega.
GARANTII 5 AASTAT !






R10 plus SC



8,5 W / 1053 lm / 4000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067700	**192,13 €**	**234,40 €**
8,5 W / 992 lm / 3000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067717	**192,13 €**	**234,40 €**

Radarsensoriga sisevalgusti
Sujuv start, säästuvalgus 10-100%, põhivalgus 0-100%
Taustvalgustuse funktsioon, kohaloleku režiim,
naaberrühma funktsioon.
Lisavarustusena valikus hädalavalgustuse moodul (EN 60598-2-22)
Sensor: Radarsensor 360 °, tööraadius seadistatav 1-10m
Paigalduskõrgus max.: 4,00 m
Paigalduskoht: sein, lagi
Mõõdud: Ø 300 x 55 mm
Valgusti seadistamine toimub Steinel Connect App'i rakendusega.
GARANTII 5 AASTAT !




RS PRO R20 basic SC



15,3 W / 1976 lm / 4000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067823	**208,16 €**	**253,96 €**
15,3 W / 1823 lm / 3000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067854	**208,16 €**	**253,96 €**

Radarsensoriga sisevalgusti
Sujuv start, säästuvalgus 10-100%, põhivalgus 0-100%
Kohaloleku režiim, naaberrühma funktsioon.
Lisavarustusena valikus hädalavalgustuse moodul (EN 60598-2-22)
Sensor: Radarsensor 360 °, tööraadius seadistatav 1-10m
Paigalduskõrgus max.: 4,00 m
Paigalduskoht: sein, lagi
Mõõdud: Ø 350 x 55 mm
Valgusti seadistamine toimub Steinel Connect App'i rakendusega.
GARANTII 5 AASTAT !






RS PRO R20 plus SC

15,86 W / 1976 lm / 4000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067724	**231,81 €**	**282,81 €**
15,86 W / 1823 lm / 3000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067755	**231,81 €**	**282,81 €**

Radarsensoriga sisevalgusti
Sujuv start, säästuvalgus 10-100%, põhivalgus 0-100%
Taustvalgustuse funktsioon, kohaloleku režiim,
naaberrühma funktsioon.
Lisavarustusena valikus hädalavalgustuse moodul (EN 60598-2-22)
Sensor: Radarsensor 360 °, tööraadius seadistatav 1-10m
Paigalduskõrgus max.: 4,00 m
Paigalduskoht: sein, lagi
Mõõdud: Ø 350 x 55 mm
Valgusti seadistamine toimub Steinel Connect App'i rakendusega.
GARANTII 5 AASTAT !






RS PRO R20 basic Q SC

15,3 W / 1970 lm / 4000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067830	**208,16 €**	**253,96 €**
15,38 W / 1826 lm / 3000 K/ IP40 / IK07	valge	STL-067847	**208,16 €**	**253,96 €**

Radarsensoriga sisevalgusti
Sujuv start, säästuvalgus 10-100%, põhivalgus 0-100%
Kohaloleku režiim, naaberrühma funktsioon
Lisavarustusena valikus hädalavalgustuse moodul (EN 60598-2-22)
Sensor: Radarsensor 360 °, tööraadius seadistatav 1-10m
Paigalduskõrgus max.: 4,00 m
Paigalduskoht: sein, lagi
Mõõdud: 52 x 300 x 300 mm
Valgusti seadistamine toimub Steinel Connect App'i rakendusega.
GARANTII 5 AASTAT !






RS PRO R20 plus Q SC

23,7 W / 3019 lm / 4000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067731	**231,81 €**	**282,81 €**
23,7 W / 2813 lm / 3000 K/ IP40 / IK07	valge	STL-067748	**231,81 €**	**282,81 €**

Radarsensoriga sisevalgusti
Sujuv start, säästuvalgus 10-100%, põhivalgus 5-100%
Taustvalgustuse funktsioon, kohaloleku režiim,
naaberrühma funktsioon.
Lisavarustusena valikus hädalavalgustuse moodul (EN 60598-2-22)
Sensor: Radarsensor 360 °, tööraadius seadistatav 1-10m
Paigalduskõrgus max.: 4,00 m
Paigalduskoht: sein, lagi
Mõõdud: 52 x 300 x 300 mm
Valgusti seadistamine toimub Steinel Connect App'i rakendusega.
GARANTII 5 AASTAT !






RS PRO R30 basic SC

23,39 W / 3019 lm / 4000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067861	**251,31 €**	**306,60 €**
23,22 W / 2813 lm / 3000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067892	**251,31 €**	**306,60 €**

Radarsensoriga sisevalgusti
Sujuv start, säästuvalgus 10-100%, põhivalgus 0-100%
Kohaloleku režiim, naaberrühma funktsioon
Lisavarustusena valikus hädalavalgustuse moodul (EN 60598-2-22)
Sensor: Radarsensor 360 °, tööraadius seadistatav 1-10m
Paigalduskõrgus max.: 4,00 m
Paigalduskoht: sein, lagi
Mõõdud: Ø 420 x 55 mm
Valgusti seadistamine toimub Steinel Connect App'i rakendusega.
GARANTII 5 AASTAT !






RS PRO R30 plus SC

23,7 W / 3019 lm / 4000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067762	**274,36 €**	**334,72 €**
23,7 W / 2813 lm / 3000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067793	**274,36 €**	**334,72 €**

Radarsensoriga sisevalgusti
Sujuv start, säästuvalgus 10-100%, põhivalgus 0-100%
Taustvalgustuse funktsioon, kohaloleku režiim,
naaberrühma funktsioon.
Sensor: Radarsensor 360 °, tööraadius seadistatav 1-10m
Lisavarustusena valikus hädalavalgustuse moodul (EN 60598-2-22)
Paigalduskõrgus max.: 4,00 m
Paigalduskoht: sein, lagi
Mõõdud: Ø 420 x 55 mm
Valgusti seadistamine toimub Steinel Connect App'i rakendusega.
GARANTII 5 AASTAT !






RS PRO R30 basic Q SC

23,4 W / 2964 lm / 4000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067878	**251,31 €**	**306,60 €**
23,26 W / 2813 lm / 3000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067885	**251,31 €**	**306,60 €**

Radarsensoriga sisevalgusti
Sujuv start, säästuvalgus 10-100%, põhivalgus 5-100%
Kohaloleku režiim, naaberrühma funktsioon.
Lisavarustusena valikus hädalavalgustuse moodul (EN 60598-2-22)
Sensor: Radarsensor 360 °, tööraadius seadistatav 1-10m
Paigalduskõrgus max.: 4,00 m
Paigalduskoht: sein, lagi
Mõõdud: 55 x 350 x 350 mm
Valgusti seadistamine toimub Steinel Connect App'i rakendusega.
GARANTII 5 AASTAT !






RS PRO R30 plus Q SC

23,9 W / 2964 lm / 4000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067779	**274,36 €**	**334,72 €**
23,9 W / 2813 lm / 3000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067786	**274,36 €**	**334,72 €**

Radarsensoriga sisevalgusti
Sujuv start, säästuvalgus 10-100%, põhivalgus 0-100%
Taustvalgustuse funktsioon, kohaloleku režiim,
naaberrühma funktsioon.
Sensor: Radarsensor 360 °, tööraadius seadistatav 1-10m
Lisavarustusena valikus hädalavalgustuse moodul (EN 60598-2-22)
Paigalduskõrgus max.: 4,00 m
Paigalduskoht: sein, lagi
Mõõdud: 55 x 350 x 350 mm
Valgusti seadistamine toimub Steinel Connect App'i rakendusega.
GARANTII 5 AASTAT !





Emergency light module

R- seeria EMERGENCY LIGHT MODULE. Plug in.	valge	STL-064143	**65,89 €**	**80,39 €**


Lülitab voolukatkestuse korral automaatselt sisse
avariivalguse (107lm) vastavalt EN 60598-2-22 3 tunniks.
*Komplektis AA laetavad akupatareid



RS D2 S

Radarsensoriga sisevalgusti	matt raam D2	STL-052539	**105,34 €**	**128,51 €**

Detektsiooniala Ø: 3 - 8m, mõõtmed 300 x 300 x 100mm
LED 8,8W, 3000Kelvin, 886lm, 50 000h; 10% hõõgumine
Kasutamiseks siseruumides, sein / lagi, IP44 / II
2-2000 lux, 5sec-15 min.






RS LED M1 V2

Radarsensoriga sisevalgusti
Detektsiooniala Ø: 3 - 8m, mõõtmed 200 x 200 x 53mm
LED 8,8W, 3000Kelvin, 560lm, 50 000h; 10% hõõgumine
Kasutamiseks siseruumides, sein / lagi, IP20 /
2-2000 lux, 5sec-15 min.

roostevaba | STL-052492 | **87,93 €** | **107,27 €**






XLed Slim S

Sensoriga LED-prožektor
Detektsiooninurk ja -ala: 160° / 8m;
Kaitseklass IP44, võimsus: 7,2W, 720lm
Aktiiv- ja passiiv termokontroll, 241 x 66 x 201mm
Eluiga ca 50 000 h

antratsiit | STL-012052 | **90,60 €** | **110,53 €**






XLed Curved

Sensoriga LED-prožektor
Detektsiooninurk ja -ala: 160° / 8m
Kaitseklass IP44, võimsus: 9,3W, 862lm
Aktiiv- ja passiiv termokontroll,120 x 160 x 107mm
Eluiga ca 50 000 h

antratsiit | STL-012076 | **81,20 €** | **99,06 €**






LS 150 S

Sensoriga LED-prožektor
Detektsiooninurk ja -ala: 240° / max 12m
Kaitseklass IP44, võimsus: 14.7W, 4000K, 1486lm
Valgusti horisontaalselt 80°, vertikaalselt 150°
Vastupidav alumiiniumist korpus
Paigalduskoht: seinale, nurgale

valge | STL-052553 | **87,63 €** | **106,91 €**
must | STL-052546 | **87,63 €** | **106,91 €**






LS 300 S

Sensoriga LED-prožektor
Detektsiooninurk ja -ala: 240° / max 12m
Kaitseklass IP44, võimsus: 29.5W, 4000K, 2962lm
Valgusti horisontaalselt 80°, vertikaalselt 150°
Vastupidav alumiiniumist korpus
Paigalduskoht: seinale, nurgale

valge | STL-067588 | **111,19 €** | **135,65 €**
must | STL-067571 | **111,19 €** | **135,65 €**





Xled ONE S
IP44, ***2050lm*** , 1,6W, 180°, 3000K, CRI 80-89,

valge | STL-065256 | **76,69 €** | **93,56 €**
antratsiit | STL-065249 | **76,69 €** | **93,56 €**

Xled ONE (Sensorita)
IP44, ***2050lm*** , 1,6W, 180°, 3000K, CRI 80-89,

valge | STL-065218 | **59,95 €** | **73,14 €**
antratsiit | STL-065201 | **59,95 €** | **73,14 €**

Sensoriga LED-prožektor



Xled ONE XL S
IP44, ***4200lm*** , 42,6W, 180°, 3000K, CRI 80-89,


valge	STL-065270	**108,02 €**	**131,78 €**
antratsiit	STL-065263	**108,02 €**	**131,78 €**

Xled ONE XL (Sensorita)
IP44, ***4200lm*** , 42,6W, 180°, 3000K, CRI 80-89,

valge	STL-065232	**96,34 €**	**117,53 €**
antratsiit	STL-065225	**96,34 €**	**117,53 €**

Sensoriga LED-prožektor
2 - 2000lux, 8sec- 35min







XLED PRO One S
IP44,***2204lm*** , 18,4W, 240°, 3000K, CRI 80-89,

antratsiit	STL-069568	**84,77 €**	**103,42 €**

XLED PRO One Plus S
IP44,***4370lm*** , 33.7W, 240°, 3000K, CRI 80-89,

antratsiit	STL-069551	**103,18 €**	**125,88 €**

XLED PRO One Max S

antratsiit	STL-069537	**121,62 €**	**148,38 €**

Sensoriga LED-prožektor
IP44, ***6116lm*** , 50.1W, 240°, 3000K, CRI 80-89
10% baasvalgus, komplektiga kaasas juhtpult
Paigalduskõrgus kuni 6m
GARANTII 5 AASTAT !



XLED PRO One (Sensorita)
IP44, ***2250lm*** , 17,7W, 3000K, CRI 80-89,

antratsiit	STL-069513	**66,33 €**	**80,92 €**


XLED PRO One Plus (Sensorita)
IP44, ***4630lm*** , 33.1W, 3000K, CRI 80-89,


antratsiit	STL-069544	**84,77 €**	**103,42 €**

XLED PRO One Max (Sensorita)
IP44, ***6093lm*** , 49,4W, 3000K, CRI 80-89

antratsiit	STL-069520	**103,18 €**	**125,88 €**

GARANTII 5 AASTAT !





Aluminium enclosure

Panel swivels through 180°


Incl. RC12 for sensor version


Optional smart remote



Optional surface-mounting adapter

XLed Home 2 S



Sensoriga LED-prožektor
Kaitseklass IP44, võimsus: 13,7W, **1550lm**, LED jahutussüsteem.
3000K, 2-2000lux, 8 sec - 35 min, 10m max kaugus, IP44
Ra 80, UV kindel plastik,180° pööratavad sensor ja LED paneel
Eluiga ca 50 000 h
GARANTII 5 AASTAT !

valge	STL-033088	**97,83 €**	**119,35 €**
must	STL-033071	**97,83 €**	**119,35 €**
grafiit	STL-033064	**107,43 €**	**131,06 €**





XLed Home 2 -SL

Kaitseklass IP44, võimsus: 13,7W, 1550 lm, LED jahutussüsteem.
3000K, ILMA SENSORITA, IP44
Ra 80, UV kindel plastik; 180° pööratav LED paneel
Eluiga ca 50 000 h
GARANTII 5 AASTAT !


valge	STL-033125	**85,07 €**	**103,79 €**
must	STL-033118	**85,07 €**	**103,79 €**
grafiit	STL-033095	**94,20 €**	**114,92 €**



XLed Home 2 XL S

Sensoriga LED-prožektor
Kaitseklass IP44, võimsus: 19,3W, 2124 lm, LED jahutussüsteem.
3000K, 2-2000lux, 8 sec - 35 min, 12m max kaugus, IP44
Ra 80, UV kindel plastik,180° pööratavad sensor ja LED paneel
Eluiga ca 50 000 h
GARANTII 5 AASTAT !

valge	STL-030070	**139,00 €**	**169,58 €**
must	STL-030049	**139,00 €**	**169,58 €**
antratsiit	STL-030056	**148,13 €**	**180,72 €**






XLED PRO 240 S

Sensoriga LED-prožektor
Kaitseklass IP44, 19,3W, 2124 lm, LED jahutussüsteem.
3000K / SDCM3, 2-2000lux, 10 sec - 15 min, max 12m
Ra 80, UV kindel plastik ja magneesiumkorpus , 240° sensor
Eluiga ca 60 000 h
Paigalduskõrgus kuni 6m
GARANTII 5 AASTAT !

valge	STL-068073	**142,34 €**	**173,65 €**
must	STL-068110	**142,34 €**	**173,65 €**









XLed Home 2 SC

LED-nutiprožektor,
Kaitseklass IP44, võimsus:19,3W, 1550 lm, LED jahutussüsteem.
3000K, 2-2000lux, 8 sec - 35 min, 10m max kaugus, IP44
Ra 80, UV kindel plastik,180° pööratavad sensor ja LED pa[illegible]
Eluiga ca 50 000 h
GARANTII 5 AASTAT !
Nutiseadmest **Smart Remote** äpiga seadistatav.

valge	STL-065454	**127,89 €**	**156,03 €**
must	STL-065447	**127,89 €**	**156,03 €**









RS PRO 5100 SC (sensor + BT connect)


Radarsensor 360°
Detektsiooniala : Ø 1-10m
31W / 4250lm / 4000K
2-2000lux / 5 sec - 15 min
Mõõdud: 58 x 1370 x 87 mm
Passiivjahutus / Integr. Bluetooth ühendus / **IP66** / IK07
Sujuv start / Grupeerimine
Baasvalgus **10-50%**
Põhivalgus **50-100%**
Paigalduskoht: sein, lagi
Paigalduskõrgus: 3.5m
GARANTII 5 AASTAT !

Nutiseadmest **Smart Remote** äpiga seadistatav.

SC *	STL-078881	**189,62 €**	**231,34 €**
EM *	STL-079161	**343,88 €**	**419,53 €**
sensorita BT	STL-079178	**184,87 €**	**225,54 €**
SC 5core	STL-079185	**235,82 €**	**287,70 €**








***EM** (Emergency light) - Akuga evakuatsioonivalgusti vastab standardile EN 60598-2-22



RS PRO 5150 SC (sensor + BT connect)

Radarsensor 360°
Detektsiooniala : Ø 1-10m
42W / 5940lm / 4000K
2-2000lux / 5sec - 60min
Mõõdud: 58 x 1500 x 87 mm
Passiivjahutus / Integr. Bluetooth ühendus / **IP66** / IK07
Sujuv start / Grupeerimine
Baasvalgus **10-50%**
Põhivalgus **50-100%**
Paigalduskoht: sein, lagi
Paigalduskõrgus: max 4.0m
GARANTII 5 AASTAT !

SC *	STL-058739	**222,84 €**	**271,86 €**
EM *	STL-058715	**378,00 €**	**461,16 €**
sensorita BT	STL-058722	**206,47 €**	**251,89 €**
SC 5core	STL-079338	**269,13 €**	**328,34 €**



Nutiseadmest **Smart Remote** äpiga seadistatav.

***EM** (Emergency light) - Akuga evakuatsioonivalgusti vastab standardile EN 60598-2-22

Erinevad stendid toodetele. Küsi hinnainfot ja saadavust: info@fortronic.ee



Display L 42

BxHxT: 60x170x40cm



Display L 10

BxHxT: 60x170x40cm



FORTRONIC AS
Tööstuse tee 7, Tõrvandi
WWW.FORTRONIC.EE
Tel. 7 475 208

Steinel Professional valgustitele 5 aastane garantii.
DIY valgustitele 3 aastane garantii .